

Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

Aspergeur sur piquet à débit réglable

Caractéristiques

- Prêt à installer. Idéal pour les parterres de fleurs, couvre-sols et plantes en pots
- Aspersion de 31 cm sur le piquet
- Extension de 20 cm
- Hauteur totale du piquet avec extension : 51 cm
- Tuyère de micro-aspersion fabriquée en acétal, piquet fabriqué en polyéthylène et extension fabriquée en HDPE
- Tuyau de connexion flexible en PVC de 4/6 mm, pré-monté (longueur : 50 cm)

Performances du Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

Pression	90 °		180 °		360 °	
bar	l/h	mètres	l/h	mètres	l/h	mètres
0,5	0 - 58	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5
1,0	0 - 82	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4
1,5	0 - 101	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9
2,0	0 - 117	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1
2,5	0 - 130	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2

Spécifications

- Pression : 0,5 à 2,5 bar
- Débit : 0 à 130 litres/heure
- Portée : réglable de 0 à 4,2 m

Modèles

- JET SPIKE 310-90 : micro-aspergeur à 90° sur le piquet
- JET SPIKE 310-180 : micro-aspergeur à 180° sur le piquet
- JET SPIKE 310-360 : micro-aspergeur à 360° sur le piquet avec 18 jets



Jet Spike 310-90

Bouchon diffuseur anti-insectes

Caractéristiques


- Empêche les insectes et autres débris de boucher le tuyau de distribution 1/4" (6 mm)
- L'entrée cannelée s'adapte dans le tuyau de distribution 1/4" (6 mm) (XQ)
- La bride de protection diffuse l'eau afin de minimiser l'érosion du sol au niveau du point d'émission

Plage de fonctionnement

- Pression : 0 à 3,5 bar

Modèles

- DBC-025 : Noir



Rehausse pour tube 1/4" universel


Caractéristiques

- Maintient fermement en place le tuyau de distribution 1/4" (6 mm) et le goutteur ou le bouchon diffuseur anti-insectes au niveau de la racine de la plante
- Conçu pour maintenir en place les tuyaux de distribution 1/4" (6 mm) provenant de Rain Bird et d'autres fabricants : diamètre intérieur de 4 mm à 4,6 mm et diamètre extérieur de 5,6 mm à 6,4 mm.
- Piquet rigide présentant une tête plate élargie conçue pour résister aux coups de marteau pour le planter dans le sol

Remarque : Si le goutteur est installé au niveau de l'entrée du tuyau de distribution, utilisez un bouchon diffuseur anti-insectes (DBC-025) à la sortie du tuyau afin d'empêcher que les insectes n'obstruent le tuyau et d'aider à maintenir ce dernier en place.

Modèle

- TS-025



Allonge et piquet PolyFlex

Caractéristiques

- L'allonge de 30,5 cm est pré-montée sur un piquet de 7" (17,8 cm)
- Utilisez avec n'importe quel goutteur fileté 10-32 pour amener l'eau directement à la plante. Il peut s'agir des systèmes Xeri-Bug, PC Module, Xeri-Bubbler et Xeri-Spray
- Permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation d'un système d'arrosage à faible volume
- Allonge PolyFlex extrêmement solide et fiable fabriquée à partir de polyéthylène haute densité à parois épaisses

Plage de fonctionnement

- Pression : 1,0 à 3,5 bar

Modèle

- PFR-RS : Allonge PolyFlex de 30,5 cm et piquet de 17,8 cm



Système d'arrosage goutte-à-goutte Indicateur de fonctionnement

Caractéristiques

- Manette relevée de 15,2 cm pour une meilleure visibilité
- Lorsque la manette est étendue, le système d'arrosage goutte-à-goutte est chargé au minimum à 1,38 bar
- Le kit d'indicateur de fonctionnement comprend trois bouchons d'identification différents : potable, non-potable ou une buse de tuyère ajustable 4-VAN
- Comprend un capillaire de 40,6 cm de 1/4" avec des raccords préinstallés

Modèle

- OPERIND

