

# RAIN-CLIK™

Pour lutter contre le gaspillage d'eau, la technologie intégrée Quick Response™ arrête instantanément l'arrosage dès les premières gouttes de pluie.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Technologie Quick Response qui arrête le système instantanément en cas de pluie
- Arrêt du système à 3 °C pour le modèle avec sonde de gel
- Installation simplifiée grâce au kit de sonde sans fil
- Conception sans entretien avec pile intégrée pour les modèles sans fil
- Bague d'aération réglable pour réduire ou augmenter le délai de réinitialisation
- Fixation pour gouttière et fixation murale incluses pour les modèles sans fil
- Compatible avec la plupart des programmeurs d'arrosage à commutateur « Normalement ouvert/fermé »

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Technologie Quick Response :
  - Délai d'arrêt du système d'arrosage : 2 à 5 minutes environ
  - Délai de réinitialisation : 4 heures environ par temps sec et ensoleillé
  - Délai de réinitialisation lorsque trempée : 3 jours environ par temps sec et ensoleillé
- Intensité nominale du commutateur 24 V c.a. (tout modèle) : 3 A
- Câble gainé de 7 m de calibre 0,5 mm<sup>2</sup> certifié UL inclus avec les modèles filaires
- Fréquence de fonctionnement des modèles sans fil : 433 MHz
- Portée de communication jusqu'à 243 m sans obstacle (modèles sans fil)
- Possibilité d'alimenter plusieurs récepteurs sans fil à partir d'une seule sonde sans fil
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Période de garantie : 5 ans

## OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Fixation pour gouttière en option pour modèles filaires (inclus avec WR-CLIK)
- Protection de sonde sans fil anti-vandalisme à fixer sur une surface ou un poteau (sonde à commander séparément)
- Protecteur de récepteur sans fil anti-vandalisme, à fixer sur socle (récepteur à commander séparément)

Sonde : Pluie/Gel



Sonde Rain-Clik filaire

(avec bras de fixation)  
Hauteur : 6 cm  
Longueur : 18 cm  
Largeur : 2,5 cm



Récepteur sans fil

(avec matériel de fixation murale)  
Hauteur : 8 cm  
Longueur : 10 cm  
Largeur : 3 cm



Protecteur de sonde sans fil

(avec matériel de fixation)  
Hauteur : 7 cm  
Longueur : 9,5 cm  
Largeur : 3,2 cm

Compatible avec :



Smart Approved WaterMark

Smart WaterMark  
Reconnu en tant qu'outil éco-responsable favorisant les économies d'eau

Connexion Étanche  
Page 145

## RAIN-CLIK

Modèle	Description
RAIN-CLIK	Sonde Rain-Clik filaire
RAIN-CLIK-NO	Sonde Rain-Clik filaire avec commutateur « Normalement ouvert »
RFC	Sonde Rain/Freeze-Clik câblée
WR-CLIK	Sonde Rain/Freeze-Clik sans fil, récepteur et fixation pour gouttière
WS-GUARD	Protection de sonde sans fil anti-vandalisme à fixer sur une surface ou un poteau
WR-GUARD	Protecteur de récepteur sans fil anti-vandalisme pour montage sur socle