

ProSeries™ HI Side & Top

ANNÉE DE GARANTIE
5 et 2

LA FIABILITÉ À UN PRIX CONCURRENTIEL

- **Filtre en polypropylène injecté**, pour piscines jusqu'à 65 m³
- **Robustesse et résistance aux produits de traitement**
- **Versions top et side, vanne et manomètre inclus**
- **Maintenance simplifiée** : couvercle transparent à visser en SAN® ouverture simple sans outillage et crépines à connexion rapide
- **Diffusour Dual-Side** pour une répartition optimale de l'eau sur le média filtrant
- **Grand double drain** : eau seule 1" / eau + média filtrant 1 1/4"
- **Filtre fabriqué en Europe**



ProSeries™ HI Side


ProSeries™ HI Top



Vanne 4 positions

Couverture San® à visser pour faciliter les opérations de maintenance

Stade injecté pour une parfaite stabilité du filtre



Dimensions du filtre HI Side

Dimensions du filtre HI Top

Caractéristiques techniques

Température d'eau maximum	50°C
Pression de fonctionnement	0,5 - 1,3 bar
Pression maximum	2,0 bar
Conception	1,5"
Cave / Crépines / Raccord: entrée / Sortie	PP/PA66/SAN®, compatible eau salée
Granularité du média filtrant	0,4 x 0,8 mm

	Débit	Diamètre Ø	E/S	Surface filtrante	Poids vide	Subie	Dimensions					Ref.
							A	B	C	D	E	
PROSERIES™ HI SIDE	6 m ³ /h	400	1" 1/4	0,13 m ²	10,5 kg	5,8 kg	266 mm	291 mm	851 mm	503 mm	453 mm	0160SE
	9,5 m ³ /h	500	1" 1/2	0,19 m ²	12,5 kg	100 kg	345 mm	470 mm	808 mm	503 mm	553 mm	0210SE
	14 m ³ /h	600	1" 3/4	0,28 m ²	15,5 kg	125 kg	391 mm	516 mm	891 mm	503 mm	653 mm	0240SE
PROSERIES™ HI TOP	6 m ³ /h	400	1" 1/4	0,13 m ²	10 kg	5,8 kg	720 mm	780 mm	922 mm	503 mm	453 mm	0160TE
	9,5 m ³ /h	500	1" 1/2	0,19 m ²	12 kg	100 kg	877 mm	937 mm	1079 mm	503 mm	553 mm	0210TE
	14 m ³ /h	600	1" 3/4	0,28 m ²	15 kg	125 kg	960 mm	1020 mm	1161 mm	503 mm	653 mm	0240TE

