

BULLEURS

Assurez un débit régulier quelle que soit la pression grâce aux bulleurs hors sol à compensation de pression.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Compensation de pression pour un débit d'eau régulier à n'importe quelle pression
- Conçues pour l'arrosage en profondeur des surfaces cultivées/végétalisées
- Entrée fileté 15 mm (1/2") pour une installation simple sur piston 15 mm (1/2")

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- *Certification de la marque de qualité SASO
- Période de garantie : 2 ans

PERFORMANCES DES BULLEURS PCB

	Modèle	Débit		Type D'arrosage
		m³/h	l/min	
	25	0,06	0,9	Ruissellement
	50	0,11	1,9	Ruissellement
	10	0,23	3,8	Parapluie
	20	0,45	7,6	Parapluie

Remarques :

Espacement type de 0,6 à 1,2 m. Débits affichés pour des pressions entre 1,0 et 4,8 bar ; 100 et 480 kPa.

PCB



BULLEURS À COMPENSATION DE PRESSION



PCB*



PCB-R*

PERFORMANCES DU BULLEUR AFB

	Modèle	Débit		Type D'arrosage
		m³/h	l/min	
	AFB	< 0,45	< 7,6	Ruissellement/Parapluie

AFB



BULLEUR À FLUX RÉGLABLE (AFB)



AFB