

AquaRite® +

ANNÉES DE GARANTIE **3** STANDARD

EXPERT LINE

TRAITEZ ET RÉGULEZ VOTRE PISCINE À DISTANCE

- **Un boîtier unique pour l'électrolyse, la régulation et le contrôle des équipements de la piscine** (pompe de filtration, module à chlore, éclairage...)
- **Module Wifi / Ethernet (en option) : gestion à distance** simple et sans contrainte
- **Traitement au sel inclus** avec les cellules T-CELL et sondes pH Hayward®, références du marché
- Une eau propre tout le temps : **économie de produits chimiques** et confort de baignade inégalé

INCLUS



ÉCRAN TACTILE EN OPTION

Pour une utilisation simple et intuitive

LONG LIFE

+25% PRODUCTION DE CHLORE

T-CELL® - T15L-E

GARANTIE 3 ANS EN OPTION

Options - connectivité

Téléchargez gratuitement l'application **Hayward** pour la gestion à distance en combinaison avec le module Wifi ou Ethernet

Disponible sur l'App Store et Google Play

NEW

Contrôlez vos équipements de piscine avec **Alexa** et **Google Assistant***

Contrôle l'éclairage / Contrôle la filtration / Contrôle le chauffage

QR code and video link: [Voir la vidéo](#)

* AquaRite® UVLS / AquaRite® + / AquaRite® Flo (avec module Wifi) / Control Station

AquaRite® +

ANNÉES DE GARANTIE **3** STANDARD

EXPERT LINE

Descriptif	AQR-PLUS-T3E	AQR-PLUS-T9E	AQR-PLUS-T15 E	AQR-PLUS-LSE Sonde Goldline
Sorties de contrôle principales	Filtration / Éclairage / Chauffage			
Sorties de contrôle supplémentaires	4 sorties de relais supplémentaires que l'utilisateur peut configurer			
Sélection de la langue	GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU			
Salinité	3,2 g/l	3,2 g/l	3,2 g/l	1,5 g/l
Production de chlore	10 g/h	20 g/h	30 g/h	15 g/h
Volume de la piscine	60 m³	95 m³	150 m³	60 à 90 m³
Régulation du pH	Oui			
Régulation ORP	En option			
Affichage	2,8" TFT			
Alimentation	220V, 50/60 Hz			
Dimensions	270 x 220 x 115 mm			
Boîtier électronique	Plastique ignifuge ABS noir			
Couvercle de protection	Plastique ABS blanc			
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité			
Lecture de sel via module de communication	Détection g/l de sel (précision de ±10 %)			
Détection volet fermé	Niveau de production configurable 0-100 % en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la couverture de la piscine			

* Selon les zones géographiques

AQUARITE® +

OPTIONS DISPONIBLES

