

RAIN-CLIK™

Zur Vermeidung von Wasserverschwendung schaltet die integrierte Quick Response™-Technologie die Bewässerung ab, sobald Regen einsetzt.

WESENTLICHE VORTEILE

- Unmittelbare Abschaltung bei Regen und Temperaturen unter 3° C durch Quick Response
- Wartungsfreies Design mit integriertem Akku für kabellose Modelle
- Der verstellbare Entlüftungsring ermöglicht eine kürzere oder längere Rückstelldauer
- Robustes Polycarbonatgehäuse und Metallbefestigungsarm
- Halterung für Dachrinnen- und Wandmontage bei drahtlosen Modellen im Lieferumfang enthalten
- Mit den meisten „normal offenen“ oder „normal geschlossenen“ Beregnungssteuergeräten kompatibel

BETRIEBSDATEN

- Quick Response:
 - Ausschaltzeit für das Beregnungssystem: ca. 2 bis 5 min mit Quick Response
 - Rückstellzeit mit Quick Response: ca. 4 Stunden bei trockenen, sonnigen Bedingungen
 - Rückstellzeit bei vollständiger Durchnässung: ca. 3 Tage bei trockenen, sonnigen Bedingungen
- Schalter-Nennstrom für alle Modelle (24 VAC): 3 A
- Die kabelgebundenen Modelle enthalten 7 m 0,5 mm² ummanteltes, zweiadriges und UL-zertifiziertes Kabel
- Betriebsfrequenz von Wireless-Modellen: 433 MHz
- Bei Wireless-Modellen beträgt die Reichweite vom Sensor zum Empfänger bis zu 243 m Sichtlinie
- Mehrere Funkempfänger lassen sich mit einem einzigen Funksensor steuern
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

RAIN-CLIK	
Modell	Beschreibung
RAIN-CLIK	Rain-Clík Sensor mit Kabel
RFC	Rain/Freeze-Clík Sensor mit Kabel
WR-CLIK	Kabelloser Rain-Clík Sensor und Empfänger
WRF-CLIK	Kabelloser Rain/Freeze-Clík Sensor und Empfänger
SGM	Optionaler Montageadapter (in WR-Clík und WRF-Clík enthalten)
WS-GUARD	Vandalismusbeständige Funksensor-Schutzvorrichtung zur Montage auf flachem Untergrund oder an Pfählen (Sensor separat erhältlich)
WR-GUARD	Vandalismusbeständige Funkempfänger-Schutzvorrichtung zur Montage auf Standfüßen (Empfänger separat erhältlich)

Sensoren: Regen, Frost



RAIN-CLIK/RFC
(mit Montagearm)
Höhe: 6 cm
Länge: 18 cm



SGM
Höhe: 1,2 cm
Länge: 7,6 cm



WR-CLIK/WRF-CLIK
(mit Montagearm)
Höhe: 7,6 cm
Länge: 20 cm



Funkempfänger
(mit Montage-Zubehör)
Höhe: 8,3 cm
Länge: 10 cm



Funksensor-Schutzvorrichtung
(mit Montage-Zubehör)
Höhe: 7 cm
Länge: 9,5 cm
Tiefe: 3,2 cm



Funkempfänger-Schutzvorrichtung
(mit Montage-Zubehör)
Höhe: 12,7 cm
Länge: 9,5 cm
Tiefe: 3,2 cm



Smart WaterMark

Anerkannt als Gerät zum verantwortungsbewussten Wassersparen