

AKCESORIA DO ZRASZACZY

Akcesoria do zraszaczy zapewniają większą elastyczność instalacji i konserwacji systemów zraszania.

ZŁĄCZA OBROTOWE SJ

Charakterystyka

- Jedyne w swoim rodzaju złącza obrotowe na obu końcach ułatwiają instalację w dowolnej konfiguracji
- Złącza obrotowe wykorzystują technologię hermetycznych połączeń, aby zapewnić im długotrwałą niezawodność

Modele

- SJ-506: gwint $\frac{1}{2}$ " x dł. 15 cm
- SJ-7506: gwint $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " x dł. 15 cm
- SJ-706: gwint $\frac{3}{4}$ " x dł. 15 cm
- SJ-512: gwint $\frac{1}{2}$ " x dł. 30 cm
- SJ-7512: gwint $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " x dł. 30 cm
- SJ-712: gwint $\frac{3}{4}$ " x dł. 30 cm

Dane użytkowe

- Ciśnienie znamionowe: do 10 barów; 1000 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

KOLANKA HSBE Z KRÓĆCEM SPIRALNYM

Charakterystyka

- Ulepszona, większa i mocniejsza konstrukcja
- Spiralna i karbowana konstrukcja ułatwia instalację
- Materiał dostosowany do ostrych króćców
- Kompatybilny z FlexSG i innymi markami Tubingand, co umożliwia stworzenie niestandardowych złączy obrotowych

Modele

- HSBE-050: gwint zew. $\frac{1}{2}$ " x kolanko z króćcem spiralnym
- HSBE-075: gwint zew. $\frac{3}{4}$ " x kolanko z króćcem spiralnym

Dane użytkowe

- Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

RURY FlexSG

Charakterystyka

- Konstrukcja wytrzymała na zgięcia
- Powierzchnia ułatwiająca trzymanie
- Materiał z polietylenu miękkiego o niskiej gęstości
- Spełnia wymogi ASTM D2104, D2239, D2737

Modele

- FLEXSG: rolka 30 metrów
- FLEXSG-18: wstępnie pocięte na 45 cm odcinki

Dane użytkowe

- Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

NAKRĘTKA KORPUSU PRO-SPRAY

Charakterystyka

- Nakrętka korpusu zamyka zraszacz Pro-Spray na czas konserwacji lub modyfikacji systemu
- Wpływa korzystnie na wygląd terenu

Modele

- Nr części 213600SP

KOREK TŁOKA

Charakterystyka

- Proste wyłączenie zraszacza
- Umożliwia wynurzenie tłoka zapewniające łatwą widoczność
- Do użytku z modelami Pro-Spray i PS Ultra

Modele

- Nr części 916400SP



Złącza Obrotowe SJ
15 cm lub 30 cm



Kolanka z Króćcem Spiralnym
HSBE-050, HSBE-075



FlexSG
30 m; wstępnie pocięte na odcinki 45 cm
Średnica wewnętrzna: 1,2 cm



Nakrętka Korpusu Pro-Spray
Nr części 213600SP



Korek Tłoka
Nr części 916400SP