

SCHNELLKUPPLUNGEN

Die robusten Schnellkupplungen aus Rotguss und Edelstahl verstärken jedes Projekt.

MERKMALE

- Zu 100 % kompatibel mit anderen Herstellern
- Gefertigt aus Rotguss und Edelstahl
- Hochbelastbare Thermoplastikverriegelung und nicht verriegelbare Abdeckungen
- Optionale Stabilisierungsflügel und Acme-Schlüssel
- Edelstahlstutzen auf 1" (25 mm) und 1½" (32 mm) Schlüssel
- Gefederte Abdeckungen mit Edelstahlfedern zum positiven Schließen und zum Schutz der Dichtkomponenten im Ventil
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre



Schnellkupplungen

HQ-SCHNELLKUPPLUNG - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3

1 Modell	2 Abdeckungsoptionen	3 Weitere Optionen
HQ-3 = ¾" Einlass, einteiliges Gehäuse, 2 Slots	RC = Gelbe Gummabiabdeckkappe	(Leer) = Keine Option
HQ-5 = 1" (25 mm) Einlass, einteiliges Gehäuse, Slot	LRC = Gelbe Gummiverschlussabdeckkappe <i>(Nicht erhältlich für HQ-3-Gehäuse)</i>	AW = Acme-Schlüssel mit Stabilisierungsflügeln <i>(Nur erhältlich für HQ-44-Gehäuse)</i>
HQ-33D = ¾" Einlass, zweiteiliges Gehäuse, 2 Slots		BSP = BSP-Gewinde <i>(Nur erhältlich für HQ-5-Gehäuse)</i>
HQ-44 = 1" (25 mm) Einlass, zweiteiliges Gehäuse, 1 Slot oder Acme		R = Violette Verschlussabdeckkappe(Brauchwasserkennung; nur verfügbar bei LRC Modellen)

Beispiele:

HQ-3-RC = HQ-3-Ventil mit Gummiverschlusskappe

HQ-44-LRC = HQ-44-Ventil mit Gummiverschlusskappe

HQ-44-LRC-R = HQ-44-Ventil mit violetter Gummiverschlusskappe

HQ-44-LRC-AW-R = HQ-Ventil mit violetter Gummiverschlusskappe, Acme-Schlüsselaufnahme, Stabilisierungsflügeln

HQ-5-LRC-BSP = HQ-5-Ventil mit Gummiverschlusskappe und BSP-Gewinde



Brauchwasseroption

Alle Modelle zur Verriegelung verfügen über eine optionale violette Abdeckung für Standorte, die Brauchwasser nutzen.