BULLEURS

Assurez un débit régulier quelle que soit la pression grâce aux bulleurs hors sol à compensation de pression.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Compensation de pression pour un débit d'eau régulier à n'importe quelle pression
- Conçues pour l'arrosage en profondeur des surfaces cultivées/végétalisées
- Entrée filetée 15 mm (½") pour une installation simple sur piston 15 mm (½")

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- *Certification de la marque de qualité SASO
- Période de garantie : 2 ans

PERFORMANCES DES BULLEURS PCB

	Modèle	Débit m³/h	Débit l/min	Type D'arrosage
●	25	0,06	0,9	Ruissellement
	50	0,11	1,9	Ruissellement
	10	0,23	3,8	Parapluie
	20	0,45	7,6	Parapluie

Remarques :
Espacement type de 0,6 à 1,2 m. Débits affichés pour des pressions entre 1,0 et 4,8 bar ; 100 et 480 kPa.

PCB

BULLEURS À COMPENSATION DE PRESSION

PCB*

PCB-R*

PERFORMANCES DU BULLEUR AFB

	Modèle	Débit m³/h	Débit l/min	Type D'arrosage
●	AFB	< 0,45	< 7,6	Ruissellement/ Parapluie

AFB

BULLEUR À FLUX RÉGLABLE (AFB)

AFB