

SZYBKOTŁĄCZA

Wytrzymała konstrukcja szybkotłoczy z mosiądzu i stali nierdzewnej wzmacnia każdy projekt.

CHARAKTERYSTYKA

- W 100% zamienne na inne główne marki
- Konstrukcja wykonana z mosiądzu i stali nierdzewnej
- Wydajne termoplastyczne pokrywy z zatrzaskami lub bez
- Opcjonalne stabilizatory skrzydełowe i złącze klucza Acme
- Ucho ze stali nierdzewnej do kluczy 1" (25 mm) i 1¼" (32 mm)
- Wyposażone w mechanizm sprężynujący pokrywę ze sprężynami ze stali nierdzewnej gwarantują niezawodne zamknięcie i ochronę komponentów uszczelniających zawór
- Okres gwarancji: 5 lat



Szybkotłacza

SZYBKOTŁĄCZE HQ – TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Opcje Obudowy	3 Dodatkowe Opcje
HQ-3 = Wlot ¾", korpus 1-częściowy, 2 gniazda HQ-5 = Wlot 1" (25 mm), korpus 1-częściowy, 1 gniazdo HQ-33D = Wlot ¾", korpus 2-częściowy, 2 gniazda HQ-44 = Wlot 1" (25 mm), korpus 2-częściowy, 1 gniazdo lub wlot Acme	RC = Żółta pokrywa gumowa LRC = Żółta pokrywa ochronna z gumy z zatrzaskami <i>(Niedostępne dla korpusu HQ-3)</i>	(puste) = Brak opcji AW = Klucz ACME ze skrzydełkami przeciwbrotowymi <i>(Dostępne wyłącznie dla korpusu HQ-44)</i> BSP = Gwinty BSP <i>(Dostępne wyłącznie dla korpusu HQ-5)</i> R = Lawendowa pokrywa blokująca (identyfikująca wodę zrekultywowaną; dostępna tylko dla modeli LRC)

Przykłady:

HQ-3-RC = Zawór HQ-3 z gumową osłoną

HQ-44-LRC = Zawór HQ-44 z gumową osłoną z zatrzaskami

HQ-44-LRC-R = Zawór HQ-44 z gumową osłoną z zatrzaskami i z fioletową osłoną z zatrzaskami

HQ-44-LRC-AW-R = Zawór HQ, z gumową osłoną z zatrzaskami, gniazdem dla klucza Acme, skrzydełkami przeciwbrotowymi i fioletową osłoną z zatrzaskami

HQ-5-LRC-BSP = Zawór HQ-5 z gumową osłoną z zatrzaskami i gwintami BSP



HQ-3-RC HQ-5-RC HK-33



HQ-33-DLRC-R HQ-44-LRC HK-44



Bez zatrzasków Z zatrzaskami Woda Zrekultywowana



HQ-44-RC-AW HK-44A



Klucz

Opcjonalnie Woda Zrekultywowana

Wszystkie modele z blokadą mają opcjonalną lawendową pokrywę przeznaczoną do obszarów korzystających z wody zrekultywowanej.