

ST-1200-BR

Der kostengünstige Kunstrasen-Getrieberegner ST-1200-BR zur Rohrmontage ist die ideale Lösung für Weiden, Ställe, Reitplätze, zur Staubbindung und Straßenaspülung.

WESENTLICHE VORTEILE

- Verfügbare Düsen: 5 (im Lieferumfang enthalten)
- Standarddüse: 12
- Verfügbare Düsen: 10 bis 18
- Düsen-Austrittswinkel: 22,5°
- Fettgeschmiertes, isoliertes Getriebe
- Düsenzylinder: kurz und lang (enthalten)
- Sektoreinstellung mit beweglichen Stopfern (links und rechts)
- Sektoreinstellung: 40° bis durchlaufende 360°
- Ratschensektorüberschlag

BETRIEBSDATEN

- Radius: 20,4 m bis 35,1 m
- Durchfluss: 6,13 bis 29,76 m³/Std; 102,1 bis 495,9 l/min
- Betriebsdruckbereich: 2,0 bis 6,0 bar; 200 bis 600 kPa



*Verwenden Sie bei Bedarf
P/N 241401SP Adapter 1½" (40 mm)
Klebestutzen x 1½" (40 mm) BSP

ST-1200-BR DÜSEN - LEISTUNGSDATEN

Düse	Druck Bar	Druck kPa	Wurfweite m	Durchfluss m³/Std	Durchfluss l/min	Niederschlags- rate in/Std. ■ ▲
10 ●	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4 34,0
	3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5 32,9
	4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8 29,8
	5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3 30,3
12 ●	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5 41,0
	3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1 38,2
	4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1 34,7
	5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0 31,2
14 ●	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6 52,7
	3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0 42,8
	4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6 36,5
	5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3 33,8
16 ●	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1 64,8
	3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3 47,7
	4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9 44,9
	5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4 33,9
18 ●	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1 57,9
	4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4 55,9
	5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4 54,8
	6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4 55,9

ST-1200-BR Getrieberegner installiert

