

GOUTTEURS BOUTON

Arrosez les plantations mixtes et clairsemées avec précision grâce à un large éventail de débits.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Compensation de pression pour un débit constant et fiable
- Code couleur par débit pour une identification facile sur le terrain
- Membrane auto-rinçante marron clair
- Les couleurs aux tons de terre se fondent harmonieusement dans l'environnement
- Trois types d'entrée : cannelée 6 mm, filetage 10-32, filetage femelle ½" bleu
- Bords striés pour une meilleure prise en main
- Cannelure auto-perçante pour une installation facile, sans outil
- Bouchon diffuseur en option pour distribuer délicatement l'eau à haut débit

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 3,5 bar ; 140 à 350 kPa
- Filtrage minimal : Maille 150 (100 microns)
- Période de garantie : 2 ans

FILETAGE FEMELLE 1/2" (BASE MARRON) AVEC FILTRE DE CLAPET ANTI-VIDANGE

Modèle	Type D'entrée	Débit (l/h)
● Bleu	HEB-05-CV	Filetage femelle ½"
● Noir	HEB-10-CV	Filetage femelle ½"
● Rouge	HEB-20-CV	Filetage femelle ½"
● Marron clair	HEB-40-CV	Filetage femelle ½"
● Orange	HEB-60-CV	Filetage femelle ½"

TABLEAU DES MODÈLES DE GOUTTEUR

Modèle	Type D'entrée	Débit (l/h)
● Bleu	HE-050-B	Cannelure auto-perçante
● Noir	HE-10-B	Cannelure auto-perçante
● Rouge	HE-20-B	Cannelure auto-perçante
● Marron clair	HE-40-B	Cannelure auto-perçante
● Orange	HE-60-B	Cannelure auto-perçante
● Bleu	HE-050-T	Filetage 10-32
● Noir	HE-10-T	Filetage 10-32
● Rouge	HE-20-T	Filetage 10-32
● Marron clair	HE-40-T	Filetage 10-32
● Orange	HE-60-T	Filetage 10-32
● Bleu	HEB-05	Filetage femelle ½"
● Noir	HEB-10	Filetage femelle ½"
● Rouge	HEB-20	Filetage femelle ½"
● Marron clair	HEB-40	Filetage femelle ½"
● Orange	HEB-60	Filetage femelle ½"



BOUCHON DIFFUSEUR

(HE-DIFF)

Pour les débits supérieurs à 8,0 l/h afin de diffuser l'eau et empêcher l'érosion



FILETAGE

FEMELLE ½"

La base marron, compatible avec les pistons IH, se fond dans l'espace vert

SCREEN-CV

Filtre avec clapet anti-vidange 3,6 m

Options d'entrée

① Cannelure auto-perçante



② Filetage 10-32



③ Filetage femelle ½"

